


带有辅助手柄的电磁阀和比例阀

直动式，开关型和比例型，ISO4401标准，6通径



带辅助手柄的6通径电磁方向阀和比例阀有：DHI、DHE、DHER和DHZO以及QVHZO。也有防爆型电磁阀DHA和DHZA。

这类阀允许断电情况下仍能被操作运行，即在调试维护或紧急情况下通过手柄操作阀的动作。

根据安装需要有两种不同的机能选择：

MV=手柄垂直放置（与阀轴线成垂直状态）

MO=手柄水平放置（与阀轴线成平行状态）

当阀由电动操作时,手柄将停在原始位置不动。

手柄的型号不影响阀的性能。

1 开关电磁阀型号 (详细资料参见E010样本部分)

DHI - 0 63 1/2 / MV X 24 DC ** /*
手动方向电磁阀 6 通径 DHI-0 = 交直流供电，带 cURus 认证电磁铁 DHE-0 = 交直流供电，具有高性能 DHER-0= 同 DHE，但带 cURus 认证电磁铁 DHA(1) 阀机能：61- 63 - 71 阀芯形式：0 - 0/2 - 1- 1P - 1/2 - 1/2P - 3 - 3P - 4 - 7 手柄选项配置： MO = 水平状态（不适用于 DHA 型） MV = 垂直状态 AMO = 在 B 口侧呈水平手柄（不适用于 DHA 型） AMV = 在 B 口侧呈垂直手柄 X = 无插头
系统油液 WG = 水乙二醇 PE = 磷酸脂 设计号 电源电压 00 = 无线圈的阀

(1)对于DHA型阀，型号和可选项，见样本E120部分（ATEX标准型）和E125部分（UL标准型）。


2 手动比例方向阀和比例流量阀型号 (对于细节，参见 F160 和 F410 部分)

DHZO - A 0 7 1 - S 5 / MV / ** / *
DHZO = 方向比例阀 QVHZO = 流量比例阀 DHZA(1) = 防爆比例方向阀 (1) A = 无位置传感器 (2) 阀尺寸 0 = ISO 4401 标准，6 通径（对 DHZO） 06 = ISO 4401 标准，6 通径（对 QVHZO） 阀机能（仅对 DHZO） 阀芯形式（仅对 DHZO） 注释： (1) 对于 DHZA 型阀，型号和可选项参见样本 E120 部分（ATEX 标准型）和 E125 部分（UL 标准型） (2) 带位置传感器 (-T) 和 / 或集成放大器（仅指 -TE/-AE 型双电磁铁比例阀）的手动比例阀按需供货
选项，手柄机能：设计号 MO = 水平状态（不适用于 DHZA） MV = 垂直状态 仅对 DHZ*： BMO = 在 A 口侧呈水平状态 BMV = 在 A 口侧呈垂直状态 阀芯尺寸（对 DHZO）：S3 - S5 - D3 - D5 - L3 - L5 最大调节流量（对 QVHZO）：3 - 12 - 18 - 36 - 45 l/min


3 手柄特性

总的角度行程(° deg)	±28°	手柄操作力(N)	1~8
工作角度行程(° deg)	±15°	手柄质量 (g)	880


4 安装尺寸 [mm]





DHI*-06*/MV
DHI*-07*/MV(虚线)




质量: 2.4kg (单电磁铁)
质量: 2.7kg (双电磁铁)




DHI*-06*/MO
DHI*-07*/MO (虚线)





DHE(R)-A-06*/MV
DHE(R)-A-07*/MV (虚线)
①=DHE先导阀要短3mm
②=DHE先导阀要短2mm




质量: 2.7kg (单电磁铁)
质量: 3.0kg (双电磁铁)




DHE(R)-A-06*/MO
DHE(R)-A-07*/MO (虚线)





DHZO-A-05*/MV
DHZO-A-07*/MV (虚线)




质量: 2.8kg (单电磁铁)
质量: 3.5kg (双电磁铁)




DHZO-A-05*/MO
DHZO-A-07*/MO (虚线)





QVHZO-A-06*/MV




质量: 3.2kg




QVHZO-A-06*/MO



DHA/*-06*/MV
DHA/UL-*06*/MV(虚线)



质量: 3.4kg



DHA/*-06*/MO
DHA/UL-*06*/MV(虚线)

